

## PASTEK

### Descripción

Pasta resanadora elaborada a base de resinas y copolímeros acrílicos, cargas naturales y aditivos químicos no tóxicos, que incrementan su propiedad de sellado y buena adherencia al sustrato. Esta desarrollada para aplicarse sobre superficies lisas como mayólicas, azulejos, madera, vidrio, cerámica, etc. Por su composición endurece, empareja y rellena la superficie donde se aplica, dejándola lista para el acabado deseado (pintura y texturas). Con este procedimiento evitamos el picado y el tarrajeo de estas superficies.

### Presentación

### Rendimiento

Galón..... 4 L.....	4.0 m <sup>2</sup>
Cubeta.....19 L.....	20.0 m <sup>2</sup>

El rendimiento es aproximado, este dependerá directamente del grosor de la película.

### Preparación de la superficie y Aplicación

El sustrato debe estar limpio de grasa, polvo y seco.

Herramienta..... Llana metálica de acero Inoxidable.

**Paso 1:** Aplicar 1 mano de SELLADOR ACRILICO Color&Textura (no en caso de mayólicas o vidrio) y dejar secar por 2 horas.

**Paso 2:** Estirar uniformemente el PASTEK con espesores no mayores a 3mm. Comenzando de las partes altas, llenando de manera uniforme. Dejar secar 8 a 12 horas antes de aplicar una 2da mano o las que sean necesarias y 24 horas antes de la aplicación del acabado. Si se desea eliminar las marcas dejadas por la llana, pasar una esponja húmeda suavemente sobre la marca antes de que seque la pasta. El tiempo de secado indicado es referencial dado que dependerá de la época del año en que se trabaje, en caso de aplicación sobre superficies sin adherencia el tiempo de secado puede ser mayor.

Secado tacto ..... 12 h.

Secado total ..... 24 h.

### Acabado

Pasta dura, semi mate. Similar al tarrajeo.

### Usos

Para superficies que no tienen adherencia como mayólicas, azulejos, vidrio, cerámica, etc. Pastek se aplica sobre ellas dejando la superficie lista para aplicar el acabado final (textura o pintura).

Para resanar o alisar superficies ligeramente rusticas.

Para rellenar o emparejar desniveles hasta de 3mm en una sola capa.

Como endurecedor de superficies blandas como madera o yeso (Ideal para remodelaciones o restauraciones).

### Almacenamiento

Almacenar bajo techo a temperatura superiores a 8°C y menores a 30°C.

12 meses, envase cerrado.

### Recomendaciones

No diluir con solventes, solo con agua.

Respetar los tiempos indicados de secado.

Lavar los utensilios y/o equipos con abundante agua inmediatamente después de ser utilizados.

**Soluciones para la Construcción SAC.**  
**Revestimientos y Adhesivos Peruanos.**  
**RUC 20511956391**

Planta/Oficina: Calle Alberto Samamé Dávila N°298 Urb. Venegas – Surco.  
Teléfonos: (51-1)247-6010 Nextel 99833\*9882/99827\*3288

[ventas@colorytextura.com](mailto:ventas@colorytextura.com)  
[www.colorytextura.com](http://www.colorytextura.com)